



AB 515

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SZCZECINIE**

70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7

DZIAŁ LABORATORYJNY

tel. 91 462-40-60

e-mail: wsse.szczecin@pis.gov.pl<http://www.wsse.szczecin.pl>
Oddział Badań Środowiskowych i Radiacyjnych
Sprawozdanie z badań Nr ŚR/K/609/13 

NAZWA I ADRES ZLECAJĄCEGO: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
NR UMOWY: 8/2013

RODZAJ PRÓBKII: woda przeznaczona do spożycia

PRÓBKKA POBRANA PRZEZ: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie – Marta Mularczyk

NUMER PROTOKOŁU POBRANIA PRÓBKII: N.HK/66/2013

MIEJSCE POBRANIA PRÓBKII: Gryfino -Laguna; Gryfino Laguna –pomieszczenie 110

METODYKA POBRANIA PRÓBKII: zgodnie z protokołem PSSE Gryfino nr N.HK/66/2013 z dnia 06.03.2013r.

NUMER PRÓBKII: ŚR/K/W/659/13

DATA POBRANIA PRÓBKII: 06.03.2013r.

DATA PRZYJĘCIA PRÓBKII DO BADANIA: 06.03.2013r.

DATA ROZPOCZĘCIA BADANIA /ZAKOŃCZENIA BADANIA: 06.03.2013r. / 08.03.2013r.

WYNIK BADANIA:

Lp.	Nazwa oznaczenia	Metoda badawcza	Jednostka miary	Wynik badania ± niepewność ^{*)}	Granica oznaczalności GO	Wymagania ^{*) 1)}
1.	Mętność ^A	PN-EN ISO 7027:2003	FNU**	poniżej GO	0,3	1
2.	Barwa ^A	PN-EN ISO 7887:2002	mg/l	poniżej GO	5	-
3.	Zapach ^N	PB/H.K./PW/08 wyd. I z dnia 18.12.2007r.	-	Akceptowalny	-	-
4.	Przewodność właściwa ^{A2)}	PN-EN 27888:1999	μS/cm	561 (20,4) ³⁾	1	2500
5.	Stężenie jonów wodoru (pH) ^A	PB/ŚR/K/07 wyd. I z dnia 23.04.2012r.	pH	7,5	4,0	6,5 – 9,5
6.	Smak ^N	PN-EN 1622:2006	-	Akceptowalny	-	-
7.	Amonowy jon ^A	PN-C-04576-4:1994	mg/l	0,35	0,15	0,50
8.	Azotyny ^A	PN-EN ISO 10304-1:2009	mg/l	poniżej GO	0,05	0,50
9.	Azotany ^A		mg/l	0,3	0,2	50
10.	Żelazo ^A	PB/ŚR/K/02 wyd. I z dnia 23.04.2012 r.	μg/l	20	20	200
11.	Mangan ^A		μg/l	poniżej GO	10	50

^{*)} Wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z dnia 06.04.2007 r. z późniejszymi zmianami).

¹⁾ jeśli dotyczy

 - wartość niepewności na życzenie klienta oraz gdy wynik ± niepewność obejmuje wartość NDS.

** 1 FNU = 1 NTU

2) – w temperaturze 25°C, korekta za pomocą urządzenia pomiarowego

3) – temperatura pomiaru w °C